Коробки с клеммрядами / содержание

Коробки с клеммрядами / содержание

Степень защиты	Количество клемм	Модель	Страницы
 IP 66	5 - 22 x 4 ²	RK Compact	Стр. 116-117
IP 66	7 - 100 x 4 ²	RK	Стр. 116-117 *еци олонн ў типе жедном Стр. 121-122
IP 65	34 - 136 x 4²	RKA	Стр. 121-122



•		Наименование	Артикул	Упаковка
RKK 4/05 94 x 65 x 57 mm	IP 66	Коробка с клеммрядами, плоская конструкция, оснаще клеммблоком 4 мм² (винтовое соединение) на стандарт длиной 49,5 мм, с IP 54 кабельным вводом M20 - диапа. 8 - 13,5 мм, пломбировка в серийном исполнении	ной рейке Т	S 15,
	20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 -	RKK 4/05-5x4 ²	605 404 01	25/5
RKK 4/07 RKK 4/08 94 x 94 x 57 mm	IP 66	Коробка с клеммрядами, плоская конструкция, оснаще полюсным клеммблоком 4 мм² (винтовое соединение) в 15 15, длиной 68 мм, с IP 54 кабельным вводом М20 - д 8 - 13,5 мм, пломбировка в серийном исполнении	на стандартн	ой рейке
	ren en	RKK 4/07-7х4 ² (с 7-ми полюсным клеммблоком) RKK 4/08-8х4 ²	600 407 01 606 404 01	40/4
	:: : :: :: :: Вводы	(с 8-ми полюсным клеммблоком)	000 404 01	40/4
RKK 4/10 94 x 94 x 57 мм	IP 66	Коробка с клеммрядами, плоская конструкция, оснаще клеммблоком 4 мм² (винтовое соединение) на стандарт длиной 80 мм, с IP 54 кабельным вводом М20 - диапаза 8 - 13,5 мм, пломбировка в серийном исполнении	ной рейке Т	S 15,
		RKK 4/10-10x4 ²	607 404 01	40/4
RKK 4/12 110 x 110 x 66 MM	IP 66	Коробка с клеммрядами, плоская конструкция, оснаще клеммблоком 4 мм² (винтовое соединение) на стандарт длиной 92 мм, с IP 54 кабельным вводом M20 - диапазо 8 - 13,5 мм, пломбировка в серийном исполнении	ной рейке Т	S 15,
	24 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 -	RKK 4/12-12x4 ²	610 404 01	21/3
RKK 4/12 130 x 94 x 57 mm	IP 66	Коробка с клеммрядами, плоская конструкция, оснаще клеммблоком 4 мм² (винтовое соединение) на стандарт длиной 111 мм, с IP 54 кабельным вводом М20 - диапаз 8 - 13,5 мм, пломбировка в серийном исполнении	ной рейке Т	S 15,
	M16/	RKK 4/12 XL-12x4 ²	600 412 01	30/3
66	9922 ББ 880ДЫ			

Серия RK Compact

		Наименование	Артикул	Упаковка	
RKK 4/15 130 x 94 x 57 mm	IP 66	Коробка с клеммрядами, плоская конструкция, оснаще клеммблоком 4 мм² (винтовое соединение) на стандар длиной 111 мм, с IP 54 кабельным вводом M20 - диапа: 8 - 13,5 мм, пломбировка в серийном исполнении	гной рейке Т	S 15,	
	M16/ — — M16/ M20 — M20	RKK 4/15-15x4 ²	612 404 01	30/3	
	Вводы				
RKK 4/18 180 x 94 x 57 mm		Коробка с клеммрядами, плоская конструкция, оснащена 18-ти полюсным клеммблоком 4 мм² (винтовое соединение) на стандартной рейке ТS 15, длиной 154 мм, с IP 54 кабельным вводом M20 - диапазон уплотнения 8 - 13,5 мм, пломбировка в серийном исполнении			
	# 0 # 0 0	RKK 4/18-18x4 ²	600 418 01	14/2	
RKK 4/22 180 x 94 x 57 mm	IP 66	Коробка с клеммрядами, плоская конструкция, оснаще клеммблоком 4 мм² (винтовое соединение) на стандар длиной 154 мм, с IP 54 кабельным вводом M20 - диапа: 8 - 13,5 мм, пломбировка в серийном исполнении	гной рейке Т	S 15,	
The second second	M16c M20 M30				
	М16-V20	RKK 4/22-22x4 ²	614 404 01	14/2	



RK 4/07	
110 v 110 v 90 мм	

IP 66

Наимеование

Коробка с клеммрядами, со стандартной рейкой NS 35, длиной 81 мм, пломбировка в серийном исполнении, с ІР 54 кабельным вводом М20 - диапазон уплотнения 8 - 13,5 мм и М25 - диапазон уплотнения 9 - 18,5 мм

Артикул

619 907 01

615 007 01

610 007 01

613 906 01

615 012 01

610 012 01

Упаковка

12/3

12/3

12/3

14/2

14/2

14/2



RK 4/07-L
без клемм
RK 4/07-7x4 ²
с 7 винтовыми клеммами 4 мм²,
(Typ Weidmüller WDU 4)
RK 4/07 SL-7x4 ²
с 7 безвинтовыми клеммами 4 мг
(Typ Weidmüller ZDU 4)

RK 4/12 130 х 130 х 75 мм **IP 66**

Вводы

Коробка с клеммрядами, со стандартной рейкой NS 35, длиной 106 мм, пломбировка в серийном исполнении,



Вводы

с ІР 54 кабельным вводом М20 - диапазон уплотнения 8 - 13,5 мм и М25 - диапазон уплотнения 9 - 18,5 мм RK 4/12-L без клемм

RK 4/12-12x4² с 12 винтовыми клеммами 4 мм², (Typ Weidmüller WDU 4) RK 4/12 SL-12x42 с 12 безвинтовыми клеммами 4 мм², (Typ Weidmüller ZDU 4)

RK 4/18 K 180 х 110 х 90 мм **IP 66**

Коробка с клеммрядами, со стандартной рейкой NS 35, длиной 144 мм, пломбировка в серийном исполнении, с ІР 54 кабельным вводом М20 - диапазон уплотнения 8 - 13,5 мм, М20 - диапазон уплотнения 9 - 18,5 мм и М32 - диапазон уплотнения 9 - 18,5 мм



- 2xb12C M32/ . M60 M20' M25 2xM20

RK 4/18 K-L	615 912 01	16/2
без клемм РК 4/40 К 19-43	645 040 04	1.672
RK 4/18 K-18х4 ² c18 винтовыми клеммами 4 мм ² ,	615 018 01	16/2
(Typ Weidmüller WDU 4)		
RK 4/18 KSL-18x4 ²	610 018 01	16/2
с 18 безвинтовыми клеммами 4 мм²,		
(Typ Weidmüller ZDU 4)		

RK 4/18 182 х 180 х 90 мм **IP 66**

Наименование

Артикул Упаковка

Коробка с клеммрядами, со стандартной рейкой NS 35, длиной 144 мм, пломбировка в серийном исполнении, с ІР 54 кабельным вводом М20 диапазон уплотнения 8 - 13,5 мм, М20 - диапазон уплотнения 9 - 18,5 мм и М32 - диапазон уплотнения 9 - 18,5 мм



		4xt470	M25 M32	4×M20	_	
2xM20						ZxM2C
M32/ M40		:				M32) M40
2x M20						2xM2C
	•	+ DCMxP	N32 N32	4×M20 ·		

RK 4/18-L	616 912 01	8/2
без клемм Вк 4/40 19:-42	C1E 010 01	0/2
RK 4/18-18х4 ² с 18 винтовыми клеммами 4 мм ² ,	615 019 01	8/2
С 18 винтовыми клеммами 4 мм ⁻ , (Typ Weidmüller WDU 4)		
RK 4/18 SL-18x4 ²	610 019 01	8/2
с 18 безвинтовыми клеммами 4 мм²,		
(Typ Weidmüller ZDU 4)		

RK 4/25 254 х 180 х 90 мм

IP 66

Вводы

Коробка с клеммрядами, со стандартной рейкой NS 35, длиной 216 мм, пломбировка в серийном исполнении, с ІР 54 кабельным вводом М20 диапазон уплотнения 8 - 13,5 мм, М20 - диапазон уплотнения 9 - 18,5 мм и М32 - диапазон уплотнения 9 - 18,5 мм



	248/20	M527 M40	3+M20	
		-		
4+1/20				4xM23
M25/A/32			-	M25/M32
9/32/M40	-		-	W32/M4C
9/25/M32	-		-	W25/M12
4aM20	-			4+9/20
	2×4420	432 446	3xM20	
		Вво	ДЫ	

RK 4/25-L	625 916 01	8/1
без клемм		
RK 4/25-25x4 ²	615 025 01	8/1
с 25 винтовыми клеммами 4 мм²,		
(Typ Weidmüller WDU 4)		
RK 4/25 SL-25x4 ²	610 025 01	8/1
с 25 безвинтовыми клеммами 4 мм²,		
(Typ Weidmüller ZDU 4)		
(Typ Weldinaner 200 4)		

RK 4/34 254 х 180 х 90 мм **IP 66**

Коробка с клеммрядами, со стандартной рейкой NS 35, длиной 237 мм, пломбировка в серийном исполнении, с ІР 54 кабельным вводом М20 диапазон уплотнения 8 - 13,5 мм, М20 - диапазон уплотнения 9 - 18,5 мм и М32 - диапазон уплотнения 9 - 18,5 мм



	7*1470	N SO	3*M20			
		-				
4+1/20	-		-	4xM23		
M25/A/32			-	M25/M32		
9/32/M40			-	W32/M4C		
M25/M32			-	W25/M12		
4±M20	-			4+5420		
	2×M20	₹35 740	7xM20			
	Вводы					

RK 4/34-L	625 917 01	8/1
без клемм		
RK 4/34-34x4 ²	615 034 01	8/1
с 34 винтовыми клеммами 4 мм²,		
(Typ Weidmüller WDU 4)		
RK 4/34 SL-34x4 ²	610 034 01	8/1
с 34 безвинтовыми клеммами 4 мм²,		
(Typ Weidmüller ZDU 4)		
,		



RK 4/50 360 х 254 х 111 мм **IP 66**



		4×M20	+ M25/M3.	- M32/M4	- M25/M3,	··· 4xM20		
4±M20								∆xM2C
M32/ M40								M30/ M40
M80/ M40	-							M32/ M40
4xM20	•						•	4x842C
		44,6470 -	N2SW3	M32/M43 -	M25/M32 -	4xM20		

Наименование Артикул Упаковка

Коробка с клеммрядами, с высокоустановленной стандартной рейкой NS 35, длиной 336 мм, пломбировка в серийном исполнении, с IP 54 кабельным вводом М25 - диапазон уплотнения 9 - 18,5 мм М32 - диапазон уплотнения 13-23 мм и М40 - диапазон уплотнения 17 - 30 мм

RK 4/50-L без клемм	616 950 01	3/1
RK 4/50-50х4² c 50 винтовыми клеммами 4 мм², (Typ Weidmüller WDU 4)	615 050 01	3/1
RK 4/50 SL-50х4 ² c 50 безвинтовыми клеммами 4 мм², (Typ Weidmüller ZDU 4)	610 050 01	3/1

RK 4/100 360 х 254 х 111 мм

IP 66

Вводы



	. 4+M/ - 10/3/20 - 10/3/20 - 10/3/20	
4xM20		- 4xM2C
M87/ M43		MR25 M40
V 327 V 40		. M32/ M40
44450		. 4kM2C
	45M20 - M25M32 - M25M32 M25M32 45-V20	•

Вводы

Коробка с клеммрядами, с высокоустановленной стандартной рейкой NS 35, длиной 336 мм, пломбировка в серийном исполнении, с IP 54 кабельным вводом М25 - диапазон уплотнения 9 - 18,5, М32 - диапазон уплотнения 13-23 мм и М40 - диапазон уплотнения 17 - 30 мм

RK 4/100-L без клемм	626 922 01	3/1
RK 4/100-100х4² со 100 винтовыми клеммами 4 мм², (Typ Weidmüller WDU 4)	615 100 01	3/1
RK 4/100 SL-100х4² со 100 безвинтовыми клеммами 4 мм², (Typ Weidmüller ZDU 4)	610 100 01	3/1

Упаковка

1/1

Артикул

620 034 01

RKA 4/34 300 x 150 x 132 мм

IP 65

Наименование

(Typ Weidmüller ZDU 4)

Коробка с клеммрядами, со стандартной рейкой NS 35, длиной 250 мм, пломбировка в серийном исполнении,

с принадлежностями



торцевые: 15 x M20 2 x M20 / M25 1 x M32 / M40 боковые: 4 x M20 1 x M25/M32

RKA 4/34-L без клемм	629 901 01	1/1
RKA 4/34-34x4 ² c 34 винтовыми клеммами 4 мм²,	625 034 01	1/1
Тур Weidmüller WDU 4)		

RKA 4/34 SL-34x4² с 34 безвинтовыми клеммами 4 мм²,

RKA 4/68 300 x 300 x 132 мм **IP 65**

Коробка с клеммрядами, с 2 стандартными рейками NS 35, длиной 250 мм, пломбировка в серийном исполнении, с принадлежностями



Вводы торцевые сверху: 15 x M20 2 x M20 / M25 1 x M32 / M40 торцевые снизу: 2 x M20 2 x M32 / M40 / M50 1 x M40 / M50 / M63 боковые: 4 x M20 1 x M25 / M32 1 x M32 / M40 / M50

RKA 4/68-L без клемм	629 902 01	1/1
RKA 4/68-68х4 ² с 68 винтовыми клеммами 4 мм², (Typ Weidmüller WDU 4)	625 068 01	1/1
RKA 4/68 SL-68x4l c 68 безвинтовыми клеммами 4 мм², (Typ Weidmüller ZDU 4)	620 068 01	1/1

RKA 4/102 300 x 450 x 132 mm

IP 65

Коробка с клеммрядами, с 3 стандартными рейками NS 35, длиной 250 мм, пломбировка в серийном исполнении, с принадлежностями



Вводы торцевые сверху: 15 х M20 2 x M20 / M25 1 x M25 / M32 торцевые снизу: 2 x M20 2 x M32 / M40 1 x M40 / M50 / M63 боковые: 8 x M20

2 x M25 / M32 1 x M32 / M40 / M50

RKA 4/102-L без клемм	629 903 01	1/1
RKA 4/102-102х4² со 102 винтовыми клеммами 4 мм², (Typ Weidmüller WDU 4)	625 102 01	1/1
RKA 4/102 SL-102х4² co 102 безвинтовыми клеммами 4 мм², (Typ Weidmüller ZDU 4)	620 102 01	1/1



RKA 4/136 300 х 600 х 132 мм **IP 65**



Вводы торцевые сверху: 15 x M20 2 x M20 / M25 1 x M25 / M32 торцевые снизу: 2 x M20 2 x M32 / M40 1 x M40 / M50 / M63 боковые: 12 x M20 3 x M25 / M32 1 x M32 / M40 / M50

Наименование	Артикул	Упаковка		
IP 65 Коробка с клеммрядами, с 4 стандартными рейками NS 35, длиной 250 мм, пломбировка в серийном исполнении, с принадлежностями				
RKA 4/136-L	629 904 01	1/1		
без клемм				
RKA 4/136-136x4 ²	625 136 01	1/1		
со 136 винтовыми клеммами 4 мм², (Typ Weidmüller WDU 4)				
RKA 4/136 SL-136x4 ²	620 136 01	1/1		
со 136 безвинтовыми клеммами 4 мм², (Typ Weidmüller ZDU 4)				